



PIACENTINA SOFT

Piacentina Soft Gris

PRECIO / M2 (IVA INCLUIDO)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Natural

Cajas / Palet: 48

Kg / Caja: 26.65

Kg / Palet: 1279

Grado de destonificado: V3 (Medio)

Piezas / Caja: 7

m2 / Caja: 1.32

m2 / Palet: 63.36



Instalación

Instalación: Revestimiento



Instalación

Instalación: Pavimento



Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa)

Ángulo crítico de deslizamiento en áreas húmedas al caminar descalzo (din 51097 - rampa):

Glazed Porcelain

Porcelánico Esmaltado

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.



mm



DESTONIFICADO



Ángulo crítico de deslizamiento (din 51130 - rampa)

Ángulo de deslizamiento crítico (DIN 51130 - Rampa): R-10



Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo)

Resistencia al deslizamiento (cte env 12633 - péndulo): Clase 1



Reciclado

Reciclado:

Piacentina Soft

Inspiración industrial. De característica rugosidad, la tradicional piedra piacentina es la inspiración de este pavimento porcelánico esmaltado de enorme resistencia y versatilidad. Diversas gamas permiten a la serie Piacentina formar parte de proyectos profesionales o domésticos. Disponible en Blanco, Gris y Arena y en formatos 50x100 R cm, 61,5x61,5 cm y 31x61 cm.



MANUALES Y RECURSOS



Certificado técnico de producto

#technology_text

Glazed Porcelain**Porcelánico Esmaltado**

Siempre en todo tipo de suelos, interiores o exteriores, fachadas y también en paredes de baños y cocinas.